

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Της αιτούμενης δαπάνης για την **Προμήθεια Συρματοσχοινών**, για τις ετήσιες ανάγκες των γερανογεφυρών SPP/ZPMC, STS και RMG της Δ/σης Σ.ΕΜΠΟ (Α3 Συνεργείο) :

α/α	Κωδικός	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα (τεμ)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1.1		Συρματόσχοινο πορείας φορείου ΓΤ-SPP/ZPMC, τύπου "VEROPE VEROPRO 8" ή ισοδύναμο, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων 1770 N/MM2, ονομαστική διάμετρος 25mm , μήκος 355m (landside) ελάχιστο φορτίο θραύσης 505,4 KN (51,53tn), με κενά άκρα, κατεύθυνση στρέψης: προς τα δεξιά, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσου.	5		
1.2.		Συρματόσχοινο πορείας φορείου ΓΤ-SPP/ZPMC, τύπου "VEROPE VEROPRO 8" ή ισοδύναμο, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων 1770 N/MM2, ονομαστική διάμετρος 25mm , μήκος: 505m (seaside), ελάχιστο φορτίο θραύσης 505,4 KN (51,53tn), με κενά άκρα, κατεύθυνση στρέψης: προς τα δεξιά, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσου.	5		
2.		Συρματόσχοινο ΓΤ-STΣ βίρα - μάινα, τύπου "CASAR STRATOPLAST", ή ισοδύναμο, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων 1770 N/MM2, ονομαστική διάμετρος 32mm , μήκος 460m, ελάχιστο φορτίο θραύσης 756,70KN (76,95 tn), διάταξη και κατεύθυνση στρέψης: 2 τεμ αριστερόστροφα / 2 τεμ δεξιόστροφα, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσου.	4		
3.		Συρματόσχοινο τύπου "VEROPE VEROPRO 8 / ROPE BLOCK OSS 104", ή ισοδύναμο, για τις RMG γερανογέφυρες, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων 1960 N/MM2, ονομαστική διάμετρος 20mm , μήκος 62m, με ακροδέκτη OSS στο ένα άκρο, ελάχιστο φορτίο θραύσης 356,2KN (35,32tn), διάταξη και κατεύθυνση στρέψης: 15 τεμ αριστερόστροφα / 15 τεμ δεξιόστροφα, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσου.	30		
		Όροι και Προϋποθέσεις			
		1. Όλα τα υπό προμήθεια είδη συρματοσχοινών θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας και κατασκευής και θα παρέχουν τη μέγιστη - για τον κάθε τύπο- επιτεύξιμη ευκαμψία.			
		2. Όλοι οι τύποι των συρματόσχοινων θα είναι απαλλαγμένοι από ατέλειες, λυμένα ή κομμένα συρματίδια ή άλλα ελαττώματα και θα έχουν τα άκρα τους ασφαλισμένα.			
		3. Όλα τα είδη συρματοσχοινών θα συνοδεύονται απαραίτητα από Πιστοποιητικά Ελέγχου κλπ του εργοστασίου κατασκευής.			
		4. Χρόνος παράδοσης: Το πολύ 8 εβδομάδες από την έκδοση - αποστολή του επίσημου Δελτίου Παραγγελίας.			
		5. Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου: Ο ΟΛΠ Α.Ε. τηρεί τακτική πληρωμών την 20η κάθε μήνα μετά την πάροδο ενός διμήνου από την έκδοση του τιμολογίου σε λογαριασμό του αναδόχου που τηρείται είτε σε Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ή Alpha Bank. Για τιμολόγια από 1.500 - 3.000 € απαιτείται φορολογική ενημερότητα, ενώ για τιμολόγια πάνω από 3.000 € απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα.			
				Μερικό σύνολο	139.790,00 €
				ΦΠΑ 23%	32.151,70 €
				Γενικό Σύνολο	171.941,70 €

Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2012

Ο Τμηματάρχης

Ο Διευθυντής

Παν. Απειρανθίτης

Κων. Ντάγκας