

Ο Λ Π Α.Ε.

Δ/ΝΣΗ: Σ.ΕΜΠΟ

ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χρήση 2014

Κωδ. Αριθ.....

## Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Της αιτούμενης δαπάνης για την Προμήθεια Συρματόσχοινων, για τις ετήσιες ανάγκες των 7 Γ/Γ SPP, STS & των 8 RMG, όπως περιγράφεται παρακάτω, της Δ/νσης Σ.ΕΜΠΟ (Α3 Συνεργείο):

α/α	Κωδικός Αριθ.Είδ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τεμ ή Ποσ.	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη σε Euro
1		Συρματόσχοινο της κύρια ανύψωσης ΓΓ-SPP (βίρα-μάϊνα), τύπου "CASAR STRATOPLAST", ή ισοδύναμο, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων $1770 \text{ N/MM}^2$ , ονομαστική διάμετρος 32mm, μήκος 650m, ελάχιστο φορτίο θραύσης 70tn, διάταξη και κατεύθυνση στρέψης προς τα δεξιά, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσσου, γαλβανιζέ.	8		
2		Συρματόσχοινο ΓΓ-STΣ Νο 5-7 (βίρα-μάϊνα), τύπου "CASAR STRATOPLAST", ή ισοδύναμο, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων $1770 \text{ N/MM}^2$ , ονομαστική διάμετρος 32mm, μήκος 460m, ελάχιστο φορτίο θραύσης 756,70KN (76,95tn), διάταξη και κατεύθυνση στρέψης: 3 τεμ. δεξιόστροφα / 3 τεμ. αριστερόστροφα, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσσου, γαλβανιζέ.	6		
3		Συρματόσχοινο τύπου "VEROPE VEROPRO 8/ ROPE BLOCK OSS 104", ή ισοδύναμο, για τις Γ/Γ RMG, χαλύβδινης πλαστικοποιημένης ψυχής, αντίστοιχο της προδιαγραφής: αντίσταση συρματιδίων $1960 \text{ N/MM}^2$ , ονομαστική διάμετρος 20mm, μήκος 62m, με ακροδέκτη OSS στο ένα άκρο, ελάχιστο φορτίο θραύσης 356,2KN (35,32tn), διάταξη και κατεύθυνση στρέψης: 10 τεμ αριστερόστροφα / 10 τεμ δεξιόστροφα, αντιδιαβρωτική προστασία με εμποτισμό γράσσου, γαλβανιζέ.	20		
			Μερικό σύνολο		209.800,00 €
			ΦΠΑ 23%		48.254,00 €
			Γενικό Σύνολο		258.054,00 €

Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2014